



DISTRIBUIDORA PRECIADO

MA. GUADALUPE ARIAS BONILLA

R.F.C. AIBG-640610-DR9, CEL. (427) 290-9173

www.distribuidorapreciado.com.mx

FICHA TÉCNICA (DP-1112)

LIMPIADOR DIELECTRICO CONCENTRADO "PRECIADO"

DESCRIPCIÓN:

LIMPADOR DIELECTRICO CONCENTRADO PRECIADO es un producto para uso en la industria, apropiado para limpieza de equipo eléctrico, electrónico y maquinaria en general QUE SE ENCUENTRE EN OPERACION, ya que limpia y remueve aceite, grasa, ceras, desmoldantes, tintas, polvo, oxido ligero y otros depósitos, sin causar ningún arco eléctrico en el equipo en funcionamiento.

USO PRINCIPAL:

- Motores de todo tipo, ENERGIZADOS, no daña los barnices del embobinado.
- Tableros de control en CCM's, variadores de velocidad, terminales y conexiones de motores
- Maquinaria en general
- Moldes de inyección, dados de estirado, trefilado, troquelado, suajado, herramental de matricería, etc.

PRESENTACION:

A GRANEL EN PORRÓN PLÁSTICO DE 20 LITROS Y TAMBOR PLÁSTICO DE 200 LITROS.

BENEFICIOS:

Alta eficiencia en la limpieza de equipos eléctricos, y en general en herramientas que no se desea desmontar para evitar pérdidas de tiempo, ya que por su alto índice de evaporación que es de menos de 2 minutos, no daña los plásticos de las carcasas de los equipos ni la mayoría de los materiales aislantes, las pinturas y/o recubrimientos, hule, no corroe los metales. Es **NO FLAMABLE** debido a la mezcla de sus componentes que son no flamables y no deja ningún tipo de residuo después de evaporado, tiene una resistencia dieléctrica mayor a los 20 kvolts.

INSTRUCCIONES DE USO:

Simplemente aplique el producto en las partes que dese limpiar y /o desengrasar con los equipos PRENDIDOS y ENERGIZADOS, simplemente dejar evaporar el producto, lo cual sucederá en no más de 2 minutos.

ALMACENAMIENTO:

Es recomendable almacenar en condiciones libres de humedad y temperatura entre 10 °C a 40 °C para obtener mejores resultados ponga el producto a temperatura ambiente antes de usarlo.

PRECAUCIONES:

Producto **NO FLAMABLE**, no se debe exponer al fuego o temperaturas elevadas, no transportarlo dentro de las cabinas de los automóviles por largos periodos de tiempo en temperaturas elevadas, usarlo en aéreas bien ventiladas y evitar la inhalación prolongada de los vapores, lavarse con abundante agua y jabón después de tener contacto con la piel, si se tiene contacto accidental con los ojos se deberán lavar con abundante agua durante 15 minutos y buscar asistencia médica no almacenarlo a temperaturas mayores a 50 °C.

SE DEBERA PROBAR UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE ESTE PRODUCTO EN LA SUPERFICIE QUE SE DESEA LIMPIAR PARA GARANTIZAR QUE NO SUFRE NINGUN DAÑO, DE LO CONTRARIO SE DEBERA SUSPENDER SU APLICACIÓN.

La información contenida está basada en datos obtenidos de fabricantes y/o fuentes técnicas reconocidas y se da de buena fe. Advierte a los usuarios además sobre los riesgos eventuales de la utilización de un producto en usos para los que no ha sido concebido. En ningún caso esta ficha exime al usuario de conocer y aplicar el conjunto de los textos que reglamentan su actividad. Este será el único responsable de adoptar las precauciones relacionadas con el uso que hace del producto.